

# DYNAMIS

## LEAD-LINE 10-6 S

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



### Spezifikation

**Nennspannung (V) 6V**

**Nennkapazität**

20stündig	( 0,5A bis 5,25V)	10Ah
10stündig	( 0,95A bis 5,25V)	9,5Ah
5stündig	( 1,7A bis 5,1V)	8,5Ah
1C	( 10A bis 4,80V)	5,67Ah
3C	( 30A bis 4,80V)	4,04Ah

**Gewicht** 1,70 kg

**Innenwiderstand (bei 1kHz)** 8 mΩ

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden** 150A

**Zulässige Betriebstemperaturen**

Laden	( 0 ~ +40)°C
Entladen	(-10 ~ +50)°C
Lagerung	(-15 ~ +40)°C

**Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)**

1 Monat	max. 8%
3 Monate	max. 10%
6 Monate	max. 20%

**Ladung bei 25°C**

**Zyklusbetrieb**

Ladespannung	7,20 ~ 7,50V
Maximaler Ladestrom	3A

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb**

Ladespannung	6,75 ~ 6,90V
--------------	--------------

**Haltbarkeit**

**Zyklusbetrieb**


100% Entladetiefe	200 Zyklen
80% Entladetiefe	225 Zyklen
50% Entladetiefe	500 Zyklen

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb:** 3 bis 5 Jahre

**Gehäusematerial** ABS

(wahlweise: flammenhemmend nach 94-HB und 94V-0)

**Anschluss Typ:** S



S-Pol

Artikel Nr. 60.05007

Zertifiziert nach UL-Norm.

