

# DYNAMIS

## LEAD-LINE 3.3-12 S

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



### Spezifikation

**Nennspannung (V) 12V**

#### Nennkapazität

|           |                     |         |
|-----------|---------------------|---------|
| 20stündig | (0,165A bis 10,50V) | 3,3Ah   |
| 10stündig | (0,33A bis 10,50V)  | 3,135Ah |
| 5stündig  | (0,56A bis 10,20V)  | 2,8Ah   |
| 1C        | (3,3A bis 9,60V)    | 1,5Ah   |
| 3C        | (9,9A bis 9,60V)    | 1,2Ah   |

**Gewicht** 1,30 kg

**Innenwiderstand (bei 1kHz)** 34 mΩ

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 30 Sekunden** 66A

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden** 132A

#### Zulässige Betriebstemperaturen

|          |             |
|----------|-------------|
| Laden    | 0 ~ +40°C   |
| Entladen | -15 ~ +50°C |
| Lagerung | -15 ~ +40°C |

#### Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)

|          |          |
|----------|----------|
| 1 Monat  | max. 8%  |
| 3 Monate | max. 10% |
| 6 Monate | max. 20% |

### Ladung bei 25°C

#### Zyklusbetrieb

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ladespannung        | 14,4 ~ 15,0V |
| Maximaler Ladestrom | 0,9A         |

#### Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ladespannung | 13,50 ~ 13,80V |
|--------------|----------------|

### Haltbarkeit

#### Zyklusbetrieb


|                   |            |
|-------------------|------------|
| 100% Entladetiefe | 200 Zyklen |
| 80% Entladetiefe  | 225 Zyklen |
| 50% Entladetiefe  | 500 Zyklen |

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb:** 3 bis 5 Jahre

#### Gehäusematerial

ABS  
(wahlweise: flammhemmend nach 94-HB und 94V-0)

#### Anschluss Typ: S



S-Pol

Art. Nr. 60.05029

